



Miljødirektoratet  
Postboks 5672  
Sluppen  
7485 Trondheim

06.07.2015

[post@miljodir.no](mailto:post@miljodir.no)

## **Kommentar til brev datert 25.06.2015 til Bolga Velforening.**

Kopi sendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Det er med betydelig overraskelse Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy leser brevet fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Bolga Velforening datert 25.06.2015<sup>1</sup>.

Det var undertegnede som i 2009 skrev klagen som medførte at Kolo Veidekke AS. heretter Veidekke Industri AS. mistet sin tillatelse<sup>2</sup>.

Forskriftsteksten som var gjeldene i 2004 hadde også et kapittel 24, som omhandlet asfaltverk. Kapitlet hadde en annen utforming, og var gjeldende fram til forskriften ble revidert i 2010. Kopi av forskriften som var gjeldende før 2004 og framover, fikk jeg tilsendt fra Kolbjørn Megaard som den gang ledet Fylkesmannens miljøavdeling.

Det er forurensningsforskriften som var gjeldende før 2010 som var utslagsgivende for at Veidekke Industri AS mistet tillatelsen<sup>3</sup>.

Jeg skal ikke bruke mye tid på hvor Fylkesmannen i Møre og Romsdal har funnet at forurensningsforskriften for asfaltverk først kom i 2010, men påstanden er fullstendig feil.

Tidligere utgave av forurensningsforskriften var soneinndelt og langt mer detaljert enn slik forurensningsforskriften fremstår i dag.

Det var § 24-4 "Definisjoner" og § 24-5 "Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel" som den gangen var bestemmende for hvor man kunne plassere et asfaltverk.

Den viktigste teksten som omhandlet asfaltverk var som følger:

*Kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk:*

---

<sup>1</sup> Brev Bolga Velforening fra fylkesmannen i M&R 25.06.2015

<sup>2</sup> Oppstartstillatelse for Kolo Veidekke AS 07.12.2004

<sup>3</sup> [https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-06-01-931/\\*#\\*](https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-06-01-931/*#*)

#### § 24-4. Definisjoner

I dette kapitlet betyr

1. *mobile asfaltverk: asfaltverk med beregnet oppstilling på samme sted inntil 2 år.*
2. *stasjonære asfaltverk: asfaltverk med beregnet produksjon på samme sted ut over 2 år, samt mobile verk fra det tidspunkt faktisk produksjon likevel skjer ut over 2 år.*
3. *filler: steinmel med kornstørrelse under 200 mesh (0.074 mm).*
4. *bebyggelse: bygninger og anlegg, med unntak av veier, hvor folk til stadighet oppholder seg og hvor støv eller støy fra asfaltverk er en ikke ubetydelig merbelastning til bebyggelsens egne støv- og støykilder.*
5. *naturområder: områder som av hensyn til vegetasjon eller dyreliv er særlig verneverdige eller som er av særlig interesse for friluftslivet,*
6. *sone A: under 150 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse eller naturområde.*
7. *sone B: 150-300 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse eller naturområde.*
8. *sone C: 300-600 m fra asfaltverket til nærmeste bebyggelse, naturområde eller under 100 m fra asfaltverket til fylkesvei eller riksvei.*
9. *sone D: over 600 m fra asfaltverk til nærmeste bebyggelse eller naturområde og over 100 m til fylkesvei eller riksvei.*

#### § 24-5. Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel

1. *Stasjonære asfaltverk med tørketrommel skal ikke plasseres i sone A og B. Asfaltverk i sone C og D skal tilfredsstille kravene i punktene 2 til 5 nedenfor.*
2. *Varmeelevator, siktanlegg, vekter, varmsilo, mikser på blandeverket skal være innebygget.*
3. *Støvholdig avgass fra tørketrommel og fra enheter som må være innebygget, skal føres gjennom renseanlegg som minst består av forutskiller og tekstilfiltre. Renset avgass skal deretter slippes ut gjennom skorstein.*
4. *Støvkonsentrasjonen i skorstein skal ikke overstige 150 mg pr. Nm<sup>3</sup>, og samlet støvutslipp fra skorstein skal ikke overstige 0.04 kg pr. tonn vegmasse.*
5. *Høyden på skorstein skal være minst 20 m over bakken. Hvis verket har brenner som bruker fyringsolje, må skorsteinsutløpet heller ikke ligge lavere enn høyeste hustak innenfor en avstand av 100 m + (Q/10) m (Q = maksimalt oljeforbruk i kilo pr. time).*
6. *Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksted o.l. skal før det slippes til resipient passere anlegg for oljeutskilling. Avløpsvannets effektive oppholdstid i oljeutskilleren skal være minst 1 time. Overflatebelastningen skal være mindre enn 2m<sup>3</sup> /m<sup>2</sup> t. Oljeutskilleren skal tømmes minst 2 ganger pr. år, og for øvrig så ofte at utskillingen til enhver tid er effektiv. Det utskilte*


*slammet skal deponeres på et sted godkjent av kommunen, og på en slik måte at vannforekomster ikke blir forurenset.*

Det er for så vidt riktig at forurensningsforskriften §24-3 i 2004 ikke fremstod slik den gjør i dag, men å avfeie at forurensningsforskriften ikke omhandlet asfaltverk og påstå at den ikke regulerte minsteavstander til naturområder, er tatt ut av løse lufta.

Forskriftskravene var den gangen klare og vel definerte og gjaldt den gangen som nå for Veidekke Industri AS sitt asfaltverk på Husøya. Asfaltverket slik det ble etablert i 2004 ligger etter den gamle forurensningsforskriftens definisjon i både sone A og B. videre i følge tidligere forskrift, jfr. § 24-5. ”Utslippsregler for stasjonære asfaltverk med tørketrommel” Stasjonære asfaltverk med tørketrommel skal ikke plasseres i sone A og B.

I og med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke kjenner forurensningsforskriftens historie, ber Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy om at Miljødirektoratet bistår og rettleder Fylkesmannen i Møre og Romsdal slik at Fylkesmannen kommer på det rene med nye og gamle forskrifter. Rettledningsoppgaven er svært viktig, da saksbehandlingsfeilen i denne saken er i ferd med å sette naturreservat Fugløya, et av Nordmøres viktigste hekkeområder i fare.

Med vennlig hilsen



Johan Fredrik Schmedling.  
Leder for Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy